



DOKUMENTACJA TECHNICZNA
(DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ)

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb.

ADRES INWESTYCJI: Miejscowość Malżyce, gm. Czarnocin,
- nr ewid. 13 i 20/2 – obręb Malżyce,
jedm. ewid. Czarnocin.

DATA: kwiecień 2016r.

INWESTOR: Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń
ul. Nowa 28,
32-200 Miechów

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI :

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Podstawa opracowania	- str. 3,
2. Inwestor	- str. 3,
3. Przedmiot inwestycji	- str. 3
4. Stan istniejący	- str. 4,
5. Dane projektowe	- str. 4,
6. Rozwiązanie sytuacyjne	- str. 4,
7. Rozwiązanie wysokościowe	- str. 5,
8. Konstrukcja elementów inwestycji	- str. 5,
9. Zestawienie działek pod inwestycję	- str. 5,
10. Proj. oznak. robót i organizacji ruchu na czas budowy	- str. 5,
11. Ocena oddziaływania na środowisko	- str. 5,
13. Ochrona punktów geodezyjnych	- str. 6,
14. Wykaz robót do wykonania	- str. 7,

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. Orientacja	- str. 9,
2. Projekt zagospodarowania terenu	- str. 10,
3. Przekroje typowe drogi	- str. 11 - 12,

OPIS TECHNICZNY

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Małżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb ”.

1. ODSZCZEGÓLNIENIE OPRACOWANIA

Uproszczoną dokumentację techniczną dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Małżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb ” opracowano zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
- Wizja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Małżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb ” przewidziano wykonanie następujących robót:

- Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
- Plantowanie terenu za krawędzią jezdni,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne w obrębie krawędzi jezdni,
- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym do wymaganego profilu śr. gr. 3-5cm,
- Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12cm,
- Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm,
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm,

Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji:

Długość przebudowywanej drogi:	- 475mb,
Szerokość jezdni:	- 2,70m - 3,00m
Szerokość pobocza:	- 0,60m (w tym 0,10m-0,30m utwardzone),

4. STAN ISTNIEJĄCY:

Przewidziana do przebudowy droga dojazdowa do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Małżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb - posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości od 3,60m do 2,90m. Jezdnia drogi posiada zniszczony profil poprzeczny i podłużny, co powoduje powstawanie zastoisk wody.

Początek przebudowywanego odcinka drogi przyjęto w km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą gminną. Natomiast koniec przyjęto w km 0+475 na końcu odcinka o nawierzchni tłuczniowej.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejącego pokazano na rysunkach „STAN ISTNIEJĄCY”.

5. DANE PROJEKTOWE:

Droga dojazdowa do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Małżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb:

- | | |
|------------------------|--|
| - klasa techniczna: | - D |
| - korona drogi: | - 3,90m - 4,20m |
| - szerokość jezdni: | - 2,70m - 3,00m |
| - szerokość poboczy: | - 0,60m (w tym 0,10m - 0,30m utwardzone) |
| - prędkość projektowa: | - 30km/h |
| - teren płaski | |

6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku – „Projekt zagospodarowania terenu”. W ramach inwestycji droga poddana zostanie przebudowie poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi, wyprofilowaniu kruszywem łamanym do wymaganego spadku a następnie wykonaniu górnej w-wy podbudowy gr. 12cm /15cm z kruszywa łamanego oraz położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm.

Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a cały zakres robót jest zlokalizowany w obecnym przebiegu drogi.

7. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostały dopasowane wysokościowo do sąsiadujących z nimi obiektów budowlanych oraz przyległego terenu. Stosunki wodne po zrealizowaniu inwestycji nie zostaną zmienione.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTÓW INWESTYCJI:

Konstrukcja jezdni w km 0+000 – 0+247:

- | | |
|-------------------------|--|
| - w-wa ścieralna: | - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm. |
| - górna w-wa podbudowy: | - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 12cm |
| | - wyrównanie istn. podbudowy krusz. łam. 0/31,5mm, śr. gr. 3cm |
| - dolna w-wa podbudowy: | - istn. konstrukcja drogi, gr. 25cm |

Konstrukcja jezdni w km 0+247 – 0+475:

- w-wa ścieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm.
- górna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm
- wyrównanie istn. podbudowy krusz. łam. 0/31,5mm, śr. gr. 5cm
- dolna w-wa podbudowy: - istn. konstrukcja drogi, gr. 15cm

9. ZESTAWIENIE DZIAŁEK ZAJETYCH POD INEWTYCJĘ:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb” położona jest na działkach:

- nr ewid. 13 i 20/2 – obręb Malżyce, jedn. ewid. Czarnocin.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBÓT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowiązany opracować i zatwierdzić projekt oznakowania robót i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

11. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Ochrona środowiska – ogólnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie prowadzonych robót wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Na trasie wykonywanych robót nie występują drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe z procesów spalania paliw silnikowych. Zarówno krótki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy są okresowe i ze względu na krótki ich czas występowania nie podlegają ograniczeniom ujętych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzają do otoczenia żadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych związków chemicznych. Praca sprzętu budowlanego oraz środki transportu spowoduje wytwarzanie hałasu, lecz jego natężenie nie jest uciążliwe dla środowiska. Zastosowane wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać aktualne świadectwo przydatności do stosowania w budownictwie drogowym. Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne jest znikome, ponieważ ruch kołowy występujący na przedmiotowej drodze jest bardzo mały, w związku z tym emisje substancji szkodliwych są minimalne.

Roboty rozbiórkowe:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robót ziemnych - koryto pod w-wy konstrukcyjne, rozebranie przepustu pod drogą. Materiał - ziemia i gruz betonowy z rozbiórki zostanie zużyty do wykonania nasypów innych drogach inwestora.

Roboty ziemne:

Wykonanie robót ziemnych należy wykonywać w okresie możliwie suchym, a po wykonaniu wykopów należy chronić grunt przed kontaktem z wodą, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

Elementy inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb ” nie kolidują z istniejącą zielenią.

12. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej. Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji lub zmiany lokalizacji należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach „STAN PO PRZEBUDOWIE”.

WYKAZ ROBÓT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości
Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+475, na dł. 475mb ”.

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- wytyczenie elementów drogi w terenie – 0,475km.
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi – 1356,60m².

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- plantowanie i zagęszczenie terenu za krawędzią jezdni - 570,00m².
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne w obrębie krawędzi jezdni - 193,80m².

3/ Podbudowa:

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 3cm - 5cm - 67,49m³.
- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 12cm - 937,20m².
- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm - 706,20m².

4/ Nawierzchnia:

- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 1404,60m².