



**SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:**

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Czarnocin
na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych

BRANŻA: Drogowa

PROJEKT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Mękarzowice, działki nr ewid. 325, 497,
odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb.

DATA: kwiecień 2018r.

INWESTOR: Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

OPRACOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń upr. KL – 520/94
ul. Nowa 28
32-200 Miechów

SPIS ZAWARTOŚCI:

➤ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

1. Ogólne specyfikacje techniczne: str. 3 - 16,

➤ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- | | | |
|---|------------|----------|
| 2.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: | D-01-01-01 | str. 18, |
| 2.2 Rozbiórka elementów dróg | D-01-02-04 | str. 22, |
| 2.3 Usunięcie drzew i krzewów | D-01-02-01 | str. 26, |

3. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

- | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 3.1 Wymagania ogólne: | D-02-00-01 | str. 30, |
| 3.2 Wykonanie wykopów: | D-02-01-01 | str. 35, |
| 3.3 Przepusty pod koroną drogi: | D-03-01-01 | str. 39, |
| 3.4 Ścinanie i uzupełnianie poboczy: | D-06-03-01 | str. 52, |

4. PODBUDOWA:

- | | | |
|---|------------|----------|
| 4.1 Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne: | D-04-04-00 | str. 57, |
| 4.2 Podbudowa z kruszyw łamanych: | D-04-04-02 | str. 66, |

5. NAWIERZCHNIA:

- | | | |
|--|------------|----------|
| 5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna: | D-05-03-05 | str. 70, |
| 5.2 Naw. podwójnie powierzchniowo utrwalona: | D-05-03-08 | str. 86, |

➤ KOSZTORYS OFERTOWY: