



**SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:**

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Czarnocin
na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez
Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych

BRANŻA: Drogową

PROJEKT: Przebudowa drogi w miejscowości Koryto, działka nr ewid. 662,
odcinek od km 0+257 do km 0+262.

DATA: kwiecień 2018r.

INWESTOR: Gmina Czarnocin

OPRACOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń upr. KL – 520/94

SPIS ZAWARTOŚCI:

➤ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- | | | |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | Ogólne specyfikacje techniczne: | str. 3 - 16, |
|----|---------------------------------|--------------|

➤ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- | | | | |
|-----|---|------------|----------|
| 2.1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: | D-01-01-01 | str. 18, |
| 2.2 | Rozbiórka elementów dróg | D-01-02-04 | str. 22, |

3. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

- | | | | |
|-----|--|------------|----------|
| 3.1 | Wymagania ogólne: | D-02-00-01 | str. 28, |
| 3.2 | Wykonanie wykopów: | D-02-01-01 | str. 34, |
| 3.3 | Wykonanie przepustów pod koroną drogi: | D-03-01-01 | str. 37, |
| 3.4 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów...: | D-06-01-01 | str. 50, |

4. PODBUDOWA:

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|----------|
| 4.1 | Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne: | D-04-04-00 | str. 61, |
| 4.2 | Podbudowa z kruszyw łamanych: | D-04-04-02 | str. 70, |
| 4.3 | Podbudowa z tłucznią: | D-04-04-04 | str. 73, |

➤ KOSZTORYS OFERTOWY: