

## KOSZTORYS OFERTOWY

### ZADANIE :

„Przebudowa drogi gminnej Sokolina - Kolosy 1, działka nr ewid. 227/1, odcinek od km 0+000 do km 0+303, na dł. 303 mb ”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN. (netto)	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1.1	D-01.01.01	<u>Roboty pomiarowe</u> - wytyczenie trasy drogi:	km	0,303		
<b>II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:</b>						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie jezdni mechanicznie i zabranie namulonej ziemi, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł. 15cm:	m3	52,17		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	52,17		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV -</u> mechaniczne plantowanie terenu przy krawędziach jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,30m:	m2	181,80		
<b>III. PODBUDOWA:</b>						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie dolnej w-wy podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu 15cm:</u> wyk. dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łam. 31,5/63mm gr. 15cm:	m2	231,60		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu 15cm:</u> wyk. górnej warstwy podbudowy z kruszywa łam. 0/63mm gr. 15cm:	m2	1 518,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> wyrównanie istn. podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym:	m3	9,77		
<b>IV. NAWIERZCHNIA</b>						
4.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ścieralna gr. 5cm:	m2	1 412,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						