

## KOSZTORYS OFERTOWY

### ZADANIE:

„Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Zbór, działka nr ewid. 171, odcinek od km 0+000 do km 0+592, na dł. 592mb”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	IŁOŚĆ	CENA JEDN. (netto)	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:</b>						
1.1	D-01-02-01	<u>Usunięcie drzew i krzewów:</u> karczowanie krzaków mechanicznie:	ha	0,003		
1.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie nawierzchni jezdni z ziemi:	m3	21,45		
1.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni gł. 20cm:	m2	660,00		
1.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 20cm:	m2	1 205,20		
1.5	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie nasypów w obrębie skarpy korpusu drogowego z gruntu pozyskanego z wykopów:	m3	200,00		
1.6	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	195,14		
1.7	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV -</u> mechaniczne plantowanie terenu przy krawędziach jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50m:	m2	592,00		
<b>II. PODBUDOWA:</b>						
2.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu 15cm:</u> wykonanie dolnej w- wy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm, gr 15cm:	m2	1 865,20		
2.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> uzupełnienie kruszywa na krawędziach jezdni:	m3	10,66		
2.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu 15cm:</u> wykonanie górnej w- wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr 15cm:	m2	2 876,20		
<b>III. NAWIERZCHNIA</b>						
3.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ścieralna gr. 5cm:	m2	2 386,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						