

## KOSZTORYS OFERTOWY

### ZADANIE :

„Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Góry, działka nr ewid. 507, odcinek od km 0+000 do km 0+395, na dł. 395 mb ”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN. (netto)	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:</b>						
1.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie nawierzchni jezdni z ziemi:	m3	30,61		
1.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	30,61		
1.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV</u> - mechaniczne plantowanie terenu przy krawędziach jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50 m:	m2	395,00		
<b>II. PODBUDOWA:</b>						
2.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu 15cm:</u> wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm, gr. 15 cm:	m2	170,50		
2.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> uzupełnienie kruszywa na krawędziach jezdni:	m3	4,74		
2.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu 15cm:</u> wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr. 15 cm:	m2	1 235,00		
2.4	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu 8cm:</u> wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr 8cm:	m2	170,50		
<b>III. NAWIERZCHNIA</b>						
3.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego –</u> warstwa ścieralna gr. 5cm:	m2	1 142,50		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						