

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
na:
wymianę zniszczonych podłóg
w pomieszczeniach korytarzy parteru i I piętra
oraz klasy „0” na parterze, a także wymianę
boazerii i 1 szt drzwi wejściowych – w budynku
Szkoły Podstawowej
w m. Sokolina, gmina: Czarnocin

LOKALIZACJA: Sokolina, 28-506 Czarnocin,
nr ewid. działki 105
gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski,
woj. świętokrzyskie.

WŁAŚCICIEL: Gmina Czarnocin
28-506 Czarnocin 100A

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Obsługi Ekonomiczno-
Administracyjnej Publicznych Szkół
i Placówek przy Urzędzie Gminy
w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin 100A

O p r a c o w a ł :

(-) Jan Kawalec

2011-marzec

OPIS TECHNICZNY:

Inwestor zamierza w budynku „Szkoły Podstawowej” w m. Sokolina, gmina: Czarnocin, nr ewid. działki 105 wykonać następujący zakres robót podyktowany stanem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym:

- a) Wymienić istniejące podłogi oraz posadzki parkietowe w korytarzu parteru i I piętra a także klasy „0” na parterze budynku, na posadzki z wykładziny rulonowej PCW, obiektowej, wielowarstwowej gr. 2mm „Gamrat”-„Rekord 42-PUR”, na kleju Winylep. Posadzka ta spełnia wymagania stawiane do stosowania jej w obiektach użyteczności publicznej – w tym, w Szkołach.
- b) Wymienić drzwi drewniane, wejściowe do budynku od strony podwórza na drzwi z aluminium, otwierane na zewnątrz, szklone szybą bezpieczną O2 (szczegóły na szkicu).
- c) Na ścianach korytarza parteru i I piętra w miejscu zniszczonych boazerii wykonać nowe jako tynk dekoracyjny cienkowarstwowy, akrylowy składający się z podkładu tynkarskiego BOLIX OP oraz wyprawy tynkarskiej mozaikowej BOLIX TM w kolorze ustalonym z p. Dyrektor Szkoły.
- d) Zabudować istniejący otwór w stropie na parterze, nad nieużytkowanymi schodami do podpiwniczenia – sklepieniem płaskim Kleina grubości $\frac{1}{2} c$ z cegieł dziurawek pojedynczych kl.100, z wkładkami z bednarki w każdej spoinie i z warstwą wyrównawczą grub. 1cm, z zaprawy cementowo-wapiennej „8”MPa. W efekcie uzyska się dodatkową powierzchnię użytkową korytarza (3,19m²).

UWAGA: rozebranie podłóg, cokołów, legarów i podsypek w korytarzu parteru i I piętra oraz posadzki z deszczulek w korytarzu parteru, I piętra i klasy „0” na parterze a także rozbiórkę boazerii z płyt pilśniowych twardych na korytarzu parteru i I piętra wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki – wykona użytkownik bezpłatnie we własnym zakresie.

Załączniki:

- projekt zagospodarowania działki 1:100,
- fotografia podłóg i drzwi (5 szt) przed remontem.
- szkic drzwi aluminiowych do wbudowania.
- Szkice korytarza parteru i I piętra oraz klasy „0” (3szt)

1. **UWAGA:** Przy prowadzeniu robót remontowych – zachować daleko idącą ostrożność stosując wymagania wynikające z odpowiednich przepisów BHP i stosując odpowiednie zabezpieczenia
np. zastawy, oznakowania stref stwarzających zagrożenia itd.