

## KOSZTORYS OFERTOWY

### ZADANIE:

**Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+905, na dł. 209mb.**

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1.1	D-01.01.01	<u>Roboty pomiarowe</u> - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,209		
<b>II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:</b>						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie jezdni z namulonej ziemi:	m3	31,35		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	31,35		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV</u> - mechaniczne plantowanie obustronne poboczy do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50m:	m2	209,00		
<b>III. PODBUDOWA:</b>						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> uzupełnienie rozmytej nawierzchni jezdni i poboczy:	m3	24,57		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> na jezdni i poboczach, gr.12cm:	m2	220,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych :</u> na jezdni i poboczach, gr.15cm:	m2	850,00		
<b>IV. NAWIERZCHNIA</b>						
4.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ścieralna gr. 5cm:	m2	861,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						