

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE :

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 130 i 410, w miejscowości Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+440 oraz od km 1+140 do km 1+230, na dł. 530 mb”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN. (netto)	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
1.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 1km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV:</u> Oczyszczenie nawierzchni drogi z ziemi, w km 0+000-0+440, śr. gr. 3 cm na szer. po 3,10 m, 50 % odcinka; Oczyszczenie nawierzchni drogi z ziemi, w km 1+140-1+230, śr. gr. 3 cm na szer. po 2,90 m, 50 % odcinka	m3	23,59		
1.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm:</u> Renowacja rowów przydrożnych: - str. lewa w km 0+030-0+440, śr. 0,3 m3/mb; - str. prawa w km 0+115-0+202, śr. 0,30 m3/mb; - str. lewa w km 1+140-1+230, śr. 0,3 m3/mb	m	587,00		
1.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Nasypy wykonywane koparkami podsiębiernymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III- IV:</u> Uzupełnienie poboczy do wymaganego profilu gruntem z wykopów z zagęszczeniem, w km 0+030-0+440, na szer. 0,60 m	m3	59,04		
1.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport gruntu na odl. 4km.	m3	140,65		
II. PODBUDOWA:						
2.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10 cm:</u> Uzupełnienie kruszywa na krawędziach jezdni w km 0+000-0+440, Wyrównanie istn. podbudowy mieszanką mineralną 0/31,5 mm, śr. gr. 5 cm, w km 1+140-1+230, na szer. 2 ,90 m	m3	18,33		
2.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm:</u> Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr. 15 cm, - w km 0+030-0+440, na szer. 3,10 m; - w km 1+140-1+230, na szer. 2,90 m;- rozjazd w km 1+140, -zjazdy- ilość 1691,00 m2	m2	1 691,00		
III. NAWIERZCHNIA						
3.1	D-05-03-05	<u>Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grykowa, samochód 5-10 t –</u> Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm: - w km 0+000-0+440; na szer. 2,70 m; - w km 1+140-1+230, na szer. 2,70 m; rozjazd w km 0+000 i 1+140	m2	1 449,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						