

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:**

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Czarnocin  
na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez  
Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych

**BRANŻA:** Drogowa

**OBIEKT:** „Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy - Ogrody, odcinek  
od km 0+000 do km 0+075, na dł. 75mb”.

**DATA:** październik 2014r.

**INWRESTOR:** Gmina Czarnocin

**OPRACOWAŁ:** mgr inż. Roman Suchoń  
32-200 Miechów, ul. Nowa 28

## **SPIS ZAWARTOŚCI:**

### **➤ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:**

- |    |                                 |              |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | Ogólne specyfikacje techniczne: | str. 3 - 17, |
|----|---------------------------------|--------------|

### **➤ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:**

#### **2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:**

- |     |                                     |            |         |
|-----|-------------------------------------|------------|---------|
| 2.1 | Odtworzenie punktów wysokościowych: | D-01-01-01 | str. 19 |
|-----|-------------------------------------|------------|---------|

#### **3. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:**

- |     |                    |            |         |
|-----|--------------------|------------|---------|
| 3.1 | Wymagania ogólne:  | D-02-00-01 | str. 25 |
| 3.2 | Wykonanie wykopów: | D-02-01-01 | str. 32 |

#### **4. PODBUDOWA:**

- |     |   |            |          |
|-----|---|------------|----------|
| 4.1 | Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne:     | D-04-04-00 | str. 36, |
| 4.2 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. | D-04-04-02 | str. 46, |

#### **5. NAWIERZCHNIA:**

- |     |                                    |             |          |
|-----|------------------------------------|-------------|----------|
| 5.1 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego: | D-05-03-05a | str. 57, |
|-----|------------------------------------|-------------|----------|

#### **6 Kosztorys ofertowy:**