

## KOSZTORYS OFERTOWY

### ZADANIE :

**„Przebudowa drogi gminnej Opatkowiczki - Czarnocin, odcinek od km 0+000 do km 0+248, na dł. 248mb”.**

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1.1	D-01.01.01	<u>Roboty pomiarowe</u> - wytyczenie trasy drogi:	km	0,248		
<b>II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:</b>						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie jezdni mechanicznie:	m3	4,35		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gł. 35cm:	m2	444,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	159,75		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV -</u> mechaniczne plantowanie terenu przy krawędziach jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,30m:	m2	148,80		
<b>III. PODBUDOWA:</b>						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> wyrównanie istn. podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym, śr. 8cm:	m3	23,20		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> kruszywo 0/63mm, na jezdni, gr.20cm:	m2	444,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> na jezdni i zjazdach, gr.10cm:	m2	501,20		
<b>IV. NAWIERZCHNIA</b>						
4.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ścieralna gr. 4cm:	m2	685,60		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						