

odcinek od km 0+380 do km 0+439:

Diagram illustrating the cross-section of a road construction (ST 1). The road width is 4.40m, with 2% slopes on both sides. The base width is 20.0m. The road is bordered by a 0.20m shoulder on each side. The existing road construction is made of broken material (kruszywo lamowane) with a thickness of 15cm. The diagram also shows the road edge (granica pasa drogowego) and the road width (ST 1).

B		A	
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego bet. gr. 5cm		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego bet. gr. 5cm	
<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszysza łam. 0/31,5mm, gr. 15cm</u>		<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszysza łam. 0/31,5mm, gr. 15cm</u>	
<u>Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszysza łam. 3/1,5/63mm, gr. 15cm</u>		<u>Isln. dolna w-wa podbudowy z kruszysza łamanego, gr. 15cm</u>	

<p>TEMAT: Przebudowa drogi Krzyż - Cieszkowy, działki nr ewid. 26, 411, 445, 299, odcinek od km 0+000 do km 0+960, na dt. 960mb.</p> <p>INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.</p>		DATA 12-2015r.
<p>PRZEKRÓJ TYPOWY</p>	<p>SKALA 1 : 50</p>	<p>NR. UPR.</p> <p>PODPIS:</p>
<p>PROJEKTOWAŁ:</p>	<p>mgr inż. Roman Suchoń</p>	<p>KL-520/94.</p>