

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:**

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Czarnocin  
na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez  
Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych

**BRANŻA:** Drogowa

**OBIEKT:** „Przebudowa drogi Krzyż - Cieszkowy, działki  
nr ewid. 26, 411, 445, 299, odcinek od km 0+000 do km 0+960,  
na dł. 960mb”.

**DATA:** grudzień 2015r.

**INWRESTOR:** Gmina Czarnocin

**OPRACOWAŁ:** mgr inż. Roman Suchoń  
32-200 Miechów, ul. Nowa 28

## SPIS ZAWARTOŚCI:

### ➤ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

1. Ogólne specyfikacje techniczne: str. 3 - 17,

### ➤ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

#### 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

- |     |                                     |            |         |
|-----|-------------------------------------|------------|---------|
| 2.1 | Odtworzenie punktów wysokościowych: | D-01-01-01 | str. 18 |
| 2.2 | Rozbiórka elementów dróg:           | D-01-02-04 | str. 22 |
| 2.3 | Usunięcie drzew i krzewów:          | D-01-02-01 | str. 27 |

#### 3. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

- |     |                             |            |         |
|-----|-----------------------------|------------|---------|
| 3.1 | Wymagania ogólne:           | D-02-00-01 | str. 32 |
| 3.2 | Wykonanie wykopów:          | D-02-01-01 | str. 38 |
| 3.3 | Przepusty pod korona drogi: | D-03-01-01 | str. 41 |

#### 4. PODBUDOWA:

- |     |   |            |          |
|-----|---|------------|----------|
| 4.1 | Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne:     | D-04-04-00 | str. 43, |
| 4.2 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. | D-04-04-02 | str. 52, |

#### 5. NAWIERZCHNIA:

- |     |                                    |             |          |
|-----|------------------------------------|-------------|----------|
| 5.1 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego: | D-05-03-05a | str. 55, |
|-----|------------------------------------|-------------|----------|

#### 6. Kosztorys ofertowy: