

Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania z opisem

I.p	Nazwa drogi	Nr drogi wg mapki sytuacyjnej	Długość odcinka do odśnieżania w km	Kolejność zimowego utrzymania	Standard zimowego utrzymania
1.	Bieglów	1	0,900	I	IV
2.	Miławczyce	2	0,980	I	IV
3.	Turnawiec - Budziszowice	3	0,5	I	IV
4.	Czarnocin - Koryto	4	2,250	I	IV
5.	Swoszowice	5	0,450	I	IV
6.	Cieszkowy	6	0,290	I	IV
7.	Charzowice - Sokolina	7	0,720	I	IV
8.	Bieglów	8	0,300	II	V
9.	Miławczyce	9	0,720	II	V
10.	Miławczyce	10	0,430	II	V
11.	Miławczyce	11	0,430	II	V
12.	Michałowice	12	0,650	II	V
13.	Michałowice	13	0,400	II	V
14.	Stradów	14	1,460	II	V
15.	Stradów	15	0,400	II	V
16.	Stradów	16	0,470	II	V
17.	Stradów	17	0,300	II	V
18.	Zagaje Stradowskie	18	0,570	II	V
19.	Małżyce	19	0,570	II	V
20.	Małżyce	20	2,230	II	V
21.	Mękarzowice	21	0,480	II	V
22.	Mękarzowice	22	0,100	II	V
23.	Czarnocin - Turnawiec	23	1,500	II	V
24.	Koryto	24	0,360	II	V
25.	Koryto	25	0,480	II	V
26.	Czarnocin	26	0,200	II	V
27.	Czarnocin	27	0,120	II	V
28.	Czarnocin	28	0,220	II	V
29.	Czarnocin	29	0,200	II	V
30.	Cieszkowy	30	0,650	II	V

31.	Cieszkowy	31	0,520	II	V
32.	Cieszkowy - Probołowice	32	1,480	II	V
33.	Cieszkowy	33	0,600	II	V
34.	Krzyż - Cieszkowy	34	1,320	II	V
35.	Soboszów	35	1,250	II	V
36.	Soboszów	36	0,150	II	V
37.	Krzyż - Dębiany	37	1,310	II	V
38.	Dębiany	38	0,530	II	V
39.	Dębiany	39	0,440	II	V
40.	Charzowice	40	0,150	II	V
41.	Zagajów - Charzowice	41	0,320	II	V
42.	Zagajów	42	0,630	II	V
43.	Zagajów	43	0,500	II	V
44.	Zagajów	44	0,990	II	V
45.	Sokolina - Stropieszyn	45	0,830	II	V
46.	Stropieszyn	46	0,200	II	V
47.	Mikołajów	47	0,420	II	V
48.	Mikołajów - Sokolina	48	0,560	II	V
49.	Sokolina	49	1,150	II	V
50.	Sokolina	50	0,670	II	V
51.	Kolosy	51	0,720	II	V
52.	Kolosy	52	0,600	II	V
53.	Kolosy	53	0,550	II	V
54.	Kolosy	54	0,500	II	V
55.	Kolosy	55	0,880	II	V
56.	Kolosy	56	0,690	II	V
57.	Kolosy	57	0,750	II	V
58.	Będziaki	58	0,400	II	V
	RAZEM :		38,440		

Razem długość dróg do zimowego utrzymania – 38,440 km.

IV standard zimowego utrzymania – jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Uwaga: standard IV dotyczy dróg, po których odbywa się dowóz uczniów do szkół.

V standard zimowego utrzymania - jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.