



**SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:**

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Czarnocin
na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez
Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych

BRANŻA: Drogowa

PROJEKT: Przebudowa drogi gminnej Mikołajów - Stropieszyn - Krzczonów,
działki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465,
na dł. 200mb.

DATA: grudzień 2020r.

INWESTOR: Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

OPRACOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń upr. KL – 520/94
ul. Nowa 28
32-200 Miechów

mgr inż. ROMAN SUCHOŃ
upr. bud. KL-520/94
do projektowania i kierowania
robotami w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej

SPIS ZAWARTOŚCI:

➤ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

1. Ogólne specyfikacje techniczne: str. 3 - 16,

➤ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- | | | |
|---|------------|----------|
| 2.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: | D-01-01-01 | str. 18, |
| 2.2 Rozbiórka elementów dróg | D-01-02-04 | str. 22, |
| 2.3 Usunięcie drzew i krzewów | D-01-02-01 | str. 26, |

3. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

- | | | |
|-----------------------------|------------|----------|
| 3.1 Wymagania ogólne: | D-02-00-01 | str. 30, |
| 3.2 Wykonanie wykopów: | D-02-01-01 | str. 36, |
| 3.3 Przepusty pod zjazdami: | D-06-02-01 | str. 39, |

4. PODBUDOWA:

- | | | |
|---|------------|----------|
| 4.1 Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne: | D-04-04-00 | str. 45, |
| 4.2 Podbudowa z kruszyw łamanych: | D-04-04-02 | str. 54, |
| 4.3 Podbudowa z chudego betonu: | D-04-06-01 | str. 57, |
| 4.4 Warstwy odsączające i odcinające: | D-04-02-01 | str. 67, |

5. NAWIERZCHNIA:

- | | | |
|--|-------------|----------|
| 5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna: | D-05-03-05a | str. 73, |
|--|-------------|----------|

➤ KOSZTORYS OFERTOWY: