

KONSTRUKCJA ZADASZENIA



UWAGI

1. JAKO POZIOM ±0,00 PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI PARTERU ±0,00 = 244,35 m n.p.m. - POZIOM TEN NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TERENIE.
2. WYKOŃCZENIE POCHYLNI: KRATY POMOSTOWE WCISKANE ANTYPOŚLIZGOWE.
3. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE.
4. PRZED WYKONANIEM POCHYLNI WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
5. WYMIARY DRZWI WYMAGANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PRZY PEŁNYM OTWARCIU. SZEROKOŚĆ 1 SKRZYDŁA MIN.90.
6. WYTYCZNE WYKONANIA WG OPISU TECHNICZNEGO.
7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA		NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. K.CHRZĄSZCZYŃSKA upr. bud. nr ewid. SW-27/2006	PODPIS
BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: ZGŁOSZENIE	ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 839/1 OBRĘB CZARNOCIN GM. CZARNOCIN	PROJEKTOWAŁ: inż. M.CHRZĄSZCZYŃSKI UAN-Upr 71/86	PODPIS
NR RYS.: AR-01 / SKALA: 1:50	DATA: 04.2014			