



#### UWAGI

1. JAKO POZIOM  $\pm 0,00$  PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI PARTERU  $\pm 0,00 = 244,35$  m n.p.m. - POZIOM TEN NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TERENIE.
2. WYKOŃCZENIE POCHYLNI: KRATY POMOSTOWE WCISKANE ANTYPOŚLIZGOWE.
3. ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ CYNKOWANIE OGNIOWE.
4. PRZED WYKONANIEM POCHYLNI WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
5. WYMIARY DRZWI WYMAGANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PRZY PEŁNYM OTWARCIU. SZEROKOŚĆ 1 SKRZYDŁA MIN.90.
6. WYTYCZNE WYKONANIA WG OPISU TECHNICZNEGO.
7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

|                         |                    |   |  |   |        |
|-------------------------|--------------------|---|--|---|--------|
| TYTUŁ RYSUNKU<br>WIDOKI |                    | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO<br>POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH            |  | PROJEKTOWAŁ<br>mgr inż. arch. K.CHRZĄSZCZYŃSKA<br>upr. bud. nr ewid. SW-27/2006 | PODPIS |
| BRANŻA<br>ARCHITEKTURA  | FAZA<br>ZGŁOSZENIE | ADRES INWESTYCJI<br>DZ. NR EWID. 839/1<br>OBRĘB CZARNOCIN GM. CZARNOCIN |  | PROJEKTOWAŁ<br>Inż. M.CHRZĄSZCZYŃSKI<br>UAN-Upr 71/86                           | PODPIS |
| NR RYS.<br>AE-01        | SKALA<br>1:50      | DATA<br>04.2014   |  |   |        |