



DOKUMENTACJA TECHNICZNA
(DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ)

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin,
działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064,
na dł. 1064mb.

**ADRES
INWESTYCJI:** Miejscowość Malżyce, gm. Czarnocin,
- nr ewid. 358 – obręb Malżyce,
jedm. ewid. Czarnocin.

DATA: kwiecień 2016r.

INWESTOR: Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń
ul. Nowa 28,
32-200 Miechów

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI :

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Podstawa opracowania	- str. 3,
2. Inwestor	- str. 3,
3. Przedmiot inwestycji	- str. 3
4. Stan istniejący	- str. 4,
5. Dane projektowe	- str. 4,
6. Rozwiązanie sytuacyjne	- str. 4,
7. Rozwiązanie wysokościowe	- str. 5,
8. Konstrukcja elementów inwestycji	- str. 5,
9. Zestawienie działek pod inwestycję	- str. 5,
10. Proj. oznak. robót i organizacji ruchu na czas budowy	- str. 5,
11. Ocena oddziaływania na środowisko	- str. 5,
13. Ochrona punktów geodezyjnych	- str. 6,
14. Wykaz robót do wykonania	- str. 7,

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. Orientacja	- str. 8,
2. Projekt zagospodarowania terenu	- str. 9,
3. Przekroje typowe drogi	- str. 10 - 11,

OPIS TECHNICZNY

„Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064mb”.

1. ODSZCZEGÓLNIENIE OPRACOWANIA

Uproszczoną dokumentację techniczną dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064mb ” opracowano zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
- Wizja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064mb” przewidziano wykonanie następujących robót:

- Plantowanie terenu za krawędzią jezdni,
- Wykonanie robót ziemnych - koryto pod w-wy konstrukcyjne gł. 25cm, wyprofilowanie skarpy przydrożnej.
- Rozebranie przepustu pod drogą z rur fi 40cm, dł. 7,0m,
- Wykonanie przepustu pod drogą z rur fi 40cm, dł. 7,0m, wraz z murkami czołowymi,
- Wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego,
- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm,
- Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm,
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm,
- Wykonanie stabilizacji emulsja i grysami krawędzi jezdni,

Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji:

Długość przebudowywanej drogi:	- 1064mb,
Szerokość jezdni:	- 4,00m - 5,00m
Szerokość pobocza:	- 0,75m gruntowe ulepszone (w tym 0,30m utwardzone),

4. STAN ISTNIEJĄCY:

Przewidziana do przebudowy droga gminna Małżyce - Turnawiec - Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064mb - posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową o szerokości od 4,60m. Jezdnia drogi posiada zniszczony profil poprzeczny i podłużny, oraz lokalnie widoczne są miejsca przełomowe, co powoduje konieczność wymiany całej konstrukcji drogi.

Początek przebudowywanego odcinka drogi przyjęto w km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Natomiast koniec przyjęto w km 1+064 na końcu zniszczonego odcinka drogi.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejącego pokazano na rysunkach „STAN ISTNIEJĄCY”.

5. DANE PROJEKTOWE:

Droga gminna Małżyce - Turnawiec - Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064mb:

- | | |
|------------------------|--|
| - klasa techniczna: | - D |
| - korona drogi: | - 5,50m - 6,50m |
| - szerokość jezdni: | - 4,00m - 5,00m |
| - szerokość poboczy: | - 0,75m gruntowe ulepszone
(w tym 0,30m utwardzone) |
| - prędkość projektowa: | - 30km/h |
| - teren płaski | |

6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku – „Projekt zagospodarowania terenu”. W ramach inwestycji droga poddana zostanie przebudowie poprzez rozebranie zniszczonego przepustu pod drogą w km 0+001, fi 40cm, dł. 7mb i wykonaniu nowego wraz z murkami czołowymi, rozebranie istniejącej konstrukcji drogi - wyk. koryta gł. 25cm, wyk. w-wy odcinającej z piasku gr. 10cm, wyk. dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 15cm, wyk. górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 10cm, oraz położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm i zastabilizowaniu krawędzi jezdni emulsją i grysami poprzez podwójne skropienie i przesypanie grysami.

Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a cały zakres robót jest zlokalizowany w obecnym przebiegu drogi.

7. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostały dopasowane wysokościowo do sąsiadujących z nimi obiektów budowlanych oraz przyległego terenu. Stosunki wodne po zrealizowaniu inwestycji nie zostaną zmienione.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTÓW INWESTYCJI:

Konstrukcja jezdni w km 0+000 – 1+064:

- w-wa ścieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm.
- górna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 10cm
- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego 31.5/63mm, gr. 15cm
- w-wa odcinająca: - z piasku , gr. 10cm

9. ZESTAWIENIE DZIAŁEK ZAJĘTYCH POD INEWTYCJĘ:

„Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064mb” położona jest na działkach:
- nr ewid. 358 – obręb Malżyce, jedn. ewid. Czarnocin.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBÓT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowiązany opracować i zatwierdzić projekt oznakowania robót i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

11. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Ochrona środowiska – ogólnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie prowadzonych robót wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Na trasie wykonywanych robót nie występują drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe z procesów spalania paliw silnikowych. Zarówno krótki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy są okresowe i ze względu na krótki ich czas występowania nie podlegają ograniczeniom ujętych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzają do otoczenia żadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych związków chemicznych. Praca sprzętu budowlanego oraz środki transportu spowoduje wytwarzanie hałasu, lecz jego natężenie nie jest uciążliwe dla środowiska. Zastosowane wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać aktualne świadectwo przydatności do stosowania w budownictwie drogowym. Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne jest znikome, ponieważ ruch kołowy występujący na przedmiotowej drodze jest bardzo mały, w związku z tym emisje substancji szkodliwych są minimalne.

Roboty rozbiórkowe:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robót ziemnych - koryto pod w-wy konstrukcyjne, rozebranie przepustu pod drogą. Materiał - ziemia i gruz betonowy z rozbiórki zostanie zużyty do wykonania nasypów innych drogach inwestora.

Roboty ziemne:

Wykonanie robót ziemnych należy wykonywać w okresie możliwie suchym, a po wykonaniu wykopów należy chronić grunt przed kontaktem z wodą, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zieleń:

Elementy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064mb ” nie kolidują z istniejącą zielenią.

12. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej. Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji lub zmiany lokalizacji należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach „STAN PO PRZEBUDOWIE”.

WYKAZ ROBÓT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
„Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064mb”.

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- wytyczenie elementów drogi w terenie – 1,064km.
- rozebranie przepustu pod droga z rur fi 40cm – 7,00mb.

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV - wyprofilowanie skarpy - 435,00m3.
- wykonanie przepustu pod drogą z rur żelbetowych fi 40cm – 7,00mb.
- wykonanie ścianek czołowych dla przepustu pod drogą z rur fi 40cm – 2,00szt.
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 25cm – 4933,40m2.
- plantowanie i zagęszczenie terenu za krawędzią jezdni - 1064,00m2.
- nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4km - 1668,35m3.

3/ Podbudowa:

- wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm - 4933,40m2.
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 15cm - 4933,40m2.
- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 10cm - 4954,40m2.
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, śr. gr. 4cm - 25,54m3.

4/ Nawierzchnia:

- wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni emulsja asfaltową i grysami 5-8mm – 638,40m2.
- wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni emulsja asfaltową i grysami 2-5mm – 638,40m2.
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm – 4295,00m2.