

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE: Przebudowa drogi Małżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+529, na dł. 529 mb".

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.1	D-01.01.01	<u>Roboty pomiarowe</u> - przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym:	km	0,469		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,6 m3, kategoria gruntu III-IV:</u> zebranie namulonej ziemi z nawierzchni, z odwozem na odl. 1 km	m3	21,96		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu V-VI:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni, gł. 0,30 m, w km 0+050-0+100, str. P, na szer. 0,50 m	m2	25,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka+ walec wibracyjny:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gł. 20 cm, w km 0+100-0+225, na szer. 3,0 m; Rozjazd w km 0+225	m2	483,00		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie:</u> obustronne plantowanie terenu na krawędziach jezdni	m2	469,00		
III. PODBUDOWA:						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm:</u> wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym do wymaganego profilu śr. gr. 8 cm, w km 0+000 -0+100, na szer. 3,0 m; śr. gr. 5 cm, w km 0+285-0+529, na szer. 3,60 m; Uzupełnienie kruszywem krawędzi jezdni, śr. gr. 3 cm, na szer. 0,15 i 0,30 m	m3	74,34		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm:</u> wykonanie dolnej w-wy podbudowy: szer. 0, 50 m, gr. 30 cm, w km 0+050-0+100, str. P, szer. 3, 00 m, gr. 20 cm, w km 0+100- 0+225; rozjazd w km 0+225	m2	520,50		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm:</u> wykonanie górnej w-wy podbudowy szer. 3, 00 m, gr. 15 cm, w km 0+100-0+225, na szer. 3,00 m	m2	375,00		
3.4	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm:</u> wykonanie górnej w- wy podbudowy, szer. 3,60 m, gr. 10 cm, w km 0+285-0+529; rozjazdy, w km 0+225, 0+529, zjazdy	m2	1 072,40		
3.5	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm:</u> wykonanie górnej w-wy podbudowy gr. 8 cm, w km 0+000- 0+100, na szer. 3 m, rozjazd w km 0+000	m2	316,00		
IV. NAWIERZCHNIA						
4.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 4cm:</u> w km 0+000- 0+225, na szer. 2,70 m, w km 0+285-0+529, na szer. 3,00 m, rozjazdy w km 0+000, 0+225, 0+529	m2	1 471,50		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

