

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE :

„Przebudowa drogi gminnej Kolosy – Kosówka 3, od km 0+000 do km 0+381, na dł. 381mb”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.1	D-01.01.01	<u>Roboty pomiarowe</u> - wytyczenie trasy drogi:	km	0,381		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie jezdni mechanicznie:	m2	1 136,00		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gł. 60cm:	m2	103,20		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	61,92		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV -</u> mechaniczne plantowanie terenu przy krawędzi jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50m:	m2	381,00		
III. PODBUDOWA:						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> kruszywo 31,5/63mm, na jezdni, gr.20cm:	m2	83,20		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> wyrównanie istn. podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym:	m3	32,97		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> na jezdni, gr.15cm:	m2	1 345,20		
IV. NAWIERZCHNIA						
4.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ścieralna gr. 4cm:	m2	1 078,80		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						