

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE :

„Przebudowa drogi gminnej Kolosy – Konieczmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575mb”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.1	D-01.01.01	<u>Roboty pomiarowe</u> - wytyczenie trasy drogi:	km	0,575		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie nawierzchni jezdni, zebranie namulonej ziemi w obrębie krawędzi jezdni:	m3	69,40		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gł. 30 cm:	m2	299,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gł. 20cm:	m2	686,00		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	296,30		
2.5	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka , kat. gruntu III-IV</u> - mechaniczne plantowanie terenu przy krawędzi jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,30m:	m2	345,00		
III. PODBUDOWA:						
3.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu:</u> wyrównanie istn. podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym:	m3	39,40		
3.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> kruszywo 0/63mm, na jezdni, gr.20cm:	m2	985,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:</u> na jezdni i zjazdach, gr.15cm:	m2	2 861,00		
3.4	D-05-03-09	<u>Wykonanie powierzchniowego utwardzenia:</u> wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni, met. powierzchniowego utwardzenia asfaltem i grysami 8-11mm,	m2	345,00		
3.5	D-05-03-09	<u>Wykonanie powierzchniowego utwardzenia:</u> wykonanie stabilizacji krawędzi jezdni, met. powierzchniowego utwardzenia asfaltem i grysami 2-5mm,	m2	345,00		
IV. NAWIERZCHNIA						
4.1	D-05-03-05	<u>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego</u> – warstwa ścieralna gr. 5cm:	m2	2 320,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

