

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oferowany pojazd powinien spełniać co najmniej poniższe wymagania.

Wykonawca może zaoferować pojazd o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego.

1. Wymagania podstawowe

- Silnik wysokoprężny o pojemności od 1990 cm³ do 2500 cm³ i mocy minimalnej 120KM;
- Liczba cylindrów – 4;
- Manualna skrzynia biegów – min. 5 biegów do jazdy do przodu i 1 do tyłu;
- Napęd na koła przednie;
- Wspomaganie układu kierowniczego;
- ABS;
- System kontroli trakcji;
- Kierownica po lewej stronie, regulowana minimum w jednej płaszczyźnie;
- Hamulce przednie tarczowe wentylowane;
- Hamulce tylne tarczowe lub tarczobębny;
- Niezależne zawieszenie kół przednich;
- Rozstaw osi min. 4000 mm;
- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5800 mm i nie większa niż 6200 mm;
- Wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie mniej niż 2400 mm i nie więcej niż 2600 mm;
- Ładowność od 1300 kg do 1600 kg;
- Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + 2 osoby;
- Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową;
- Koła z dwoma kompletami opon (letnie i zimowe) o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu;
- Fabryczny kolor nadwozia: biały lub niebieski.

2. Zabudowa

- Przestrzeń ładunkowa wyłożona materiałem wodoodpornym z warstwą ochronną antypoślizgową;
- Z prawej strony ładunkowe drzwi przesuwane;
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane na bok z kątem otwarcia min. 180°;
- Długość przestrzeni ładunkowej min. 3500 mm, max 4000 mm;
- Szerokość przestrzeni ładunkowej min. 1750 mm, max 2000 mm;
- Kubatura min. 12 m³, max 15 m³.

3. Wyposażenie dodatkowe

- Klimatyzacja;
- Centralny zamek;
- Immobilizer;
- Dwa komplety kluczy;
- Elektrycznie otwierane szyby;
- Lusterka boczne elektrycznie podgrzewane i sterowane;
- Hak holowniczy;
- Apteczka samochodowa;
- Gaśnica samochodowa;
- Trójkąt ostrzegawczy;
- Kamizelka odblaskowa;
- Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy oraz pasażerów;
- Fotel kierowcy oraz fotele dla pasażerów z zagłówkami;
- Min. 4 poduszki powietrzne;
- Pełnowymiarowe koło zapasowe;
- Podnośnik do wymiany koła.

4. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy:

- na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne minimum 36 miesięcy (bez limitu kilometrów);
- na perforację nadwozia minimum 36 miesięcy;
- na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy.