

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł.

I. Zamawiający: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
REGON 291010033, NIP 6050023070

tel. 413512028, fax 413512029, e-mail: ug@czarnocin.com.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zamówienia: **„Montaż zewnętrznej samonośnej obudowanej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Czarnocinie na działce nr 839/1 obręb 0006 Czarnocin.”**

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż zewnętrznej samonośnej obudowanej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Czarnocinie na działce nr 839/1 obręb 0006 Czarnocin zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W ramach wykonania Przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) wykonania robót budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia,
- 2) wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym dla montowanej platformy,
- 3) dostawy i montażu kompletnej platformy o parametrach oraz wyposażeniu spełniającym wymogi określone w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. Nr 1 do zapytania ofertowego,
- 4) przygotowanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie zaświadczenia/świadectwa o dopuszczeniu platformy pionowej do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego i asysta przy odbiorze oraz przekazanie Zamawiającemu:
 - a) dokumentacji powykonawczej rejestracyjnej,
 - b) protokołu dopuszczenia do użytkowania
 - c) specyfikację elementów windy i czynności technologicznych, wraz z określeniem cykli czasowych, wg których występuje konieczność prowadzenia ich bieżącej konserwacji w okresie udzielonej gwarancji,
- 5) uruchomienia platformy wg zaleceń producenta,
- 6) przeszkolenie min. 2 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy,
- 7) udzielenia Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na dostarczoną platformę od dnia podpisania protokołu odbioru.

Platforma pionowa musi być fabrycznie nowa oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa. Platforma powinna być wykonana zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, z koniecznością trzymania przycisków jazdy na platformie podczas jazdy. Kasety wezwań działająca impulsowo. Przyciski posiadają wypukłe cyfry wyczuwalne dotykiem. Platforma posiada zasilany baterią sygnał wzywania pomocy i jest przygotowana do podłączenia do recepcji lub innej jednostki dozoru budynek. Platforma malowana na kolor RAL 9006, wyłożona szarym linoleum o wymiarach: szerokość 1100 mm, głębokość 1480 mm.

- udźwig 400 kg
- prędkość podnoszenia: 0,15 m/s
- wysokość podnoszenia 4,40 m
- ilość przystanków 3
- ilość dojeżdżających 1

Szyb samonośny, wykonany z wygłuszonych paneli szklanych wypełniających.

Montaż szybu odbywa się bez spawania.

Kompletny szyb malowany na biały kolor RAL 9016, profile narożne i drzwiowe z anodowanego aluminium. Szyb należy kotwić do budynku na każdej kondygnacji w poziomie stropu. Dostarcza się sufit szybu wraz z automatycznym oświetleniem oraz zadaszenie nad szybem i daszek nad dolne drzwi. Drzwi

przystankowe: ręczne o wymiarach 900x2000 mm. RAL 9016 2 szt. Opuszczanie awaryjne poprzez baterijny zjazd awaryjny.

Platforma będzie obsługiwała dwie kondygnacje: parter i piętro. Nie wymaga ona podszybia ani nadszybia. Fundament wykonać należy w postaci ław żelbetonowych na poziomie istniejących fundamentów. Na ławach należy wykonać do poziomu terenu ściany fundamentowe z bloczków betonowych (B15) na zaprawie cementowej M5. Ściany należy obustronnie izolować pionowo abizolem 2R+P na rapówce cementowej. Na poziomie wejścia do windy zaprojektowano płytę żelbetonową z betonu B20 zbrojonego stalą A III. Płyta jest zbrojona w dwóch kierunkach.

Podjazd i chodnik dla osób niepełnosprawnych wykonać z kostki betonowej nie fazowanej gr. 6 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm i zagęszczonym piaskiem gr. 20 cm, dodatkowo boczne krawędzie podjazdu wykonać z obrzeża na $h = 30$ cm, $s = 8$ cm.

W miejscu projektowanych otworów w istniejących ścianach nośnych zaprojektowano nadproża z podwójnych belek stalowych IPE 160 połączonych śrubami. Prace polegające na wykonaniu nowego nadproża stalowego nad nowym wybijanym otworem należy wykonać przy możliwym odciążeniu budynku (obciążenia środowiskowe), podparciu stropów, podciągów wywierających wpływ na fragment przeznaczony do wyburzenia. Należy zapewnić dobre oparcie nowego nadproża na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej, oraz przyleganie nadproża stalowego ze ścianą powyżej poprzez ściśle podklinowanie. Nie wolno dopuścić do nagłego dociążenia nadproża poprzez tąpnięcie ściany powyżej. Przed wybicciem otworu - nowe nadproże powinno współpracować ze ścianą powyżej. Aby wybić otwór, należy podstemplować belki lub podciągi, które wywierają obciążenie na istniejące nadproże. Nad nadprożem istniejącym wyklucć bruzdę poziomą o wysokości projektowanej belki zwiększoną o 40-60 mm, o głębokości równej szerokości półek belki z zapasem na tynk i o długości umożliwiającej oparcie belki po 15 cm + $\frac{1}{2}$ wysokości belki. W miejscu przyszłych podpór spód bruzdy obniżyć o 15 cm celem wykonania poduszki betonowej. Bruzdę przemyć mlekiem cementowym, a w miejscu przyszłych podpór wykonać poduszkę betonową. Belkę owinać siatką tynkarską, w bruzdzie osadzić belkę stalową. Czasowo zamocować belkę stalowymi lub drewnianymi klinami na całej długości co 40 cm. Przestrzeń wokół końców belek wypełnić zaprawą cementową. Przestrzeń między belką a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową.

Przestrzeń między górną półką belki z murem silnie i dokładnie ubić wilgotną zaprawą cementową. Po wykonaniu w/w czynności z jednej strony muru, wykonujemy identyczne założenie belki z drugiej strony. W połowie wysokości belek co ok. 40 cm wywiercić otwory i połączyć belki przez skręcenie śrubami M16 kl. 4.8 lub prętami gwintowanymi. Wyrównać powstałe nierówności wokół otworu, otynkować. Wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentację fotograficzną proponowanego urządzenia oraz kartę urządzenia zawierającą jego charakterystykę techniczną.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonać właściwych pomiarów.

5. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów:

- 42416100-6 – Windy;
- 45313100-5 – Instalowanie wind;
- 45000000-7 – Roboty budowlane;
- 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe;
- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45113000-2 – Roboty na placu budowy;
- 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków;
- 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane;
- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;
- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
- 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

III. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Odbiór platformy wraz z montażem zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

IV. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty wg załączonego wzoru-załącznik nr 4,
 - 2) oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego – wg załączonego wzoru – załącznik nr 6,
 - 3) Karta urządzenia zawierająca jego charakterystykę techniczną, dokumentacja fotograficzna
2. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polski, w formie pisemnej. Wszelkie zmiany i poprawki w tekście muszą być parafowane przez osobę popisującą ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Zalecane jest dołączenie do oferty dokumentacji fotograficznej proponowanego sprzętu.
6. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów w ogłoszeniu, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość porozumiewania się za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej (e-mail). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej (e-mail) należy przysyłać na numer faxu 413512029 lub email: ug@czarnocin.com.pl. Przesłane informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem ustawowych terminów i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W przypadku przekazywania przez Zamawiającego dokumentów albo informacji faxem lub pocztą elektroniczną (e-mail) Zamawiający będzie żądał niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania faxu lub poczty elektronicznej (e-mail).
3. Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faxu) lub poczty elektronicznej (e-mail) niż zostało to określone w ogłoszeniu może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Milena Antos pod nr tel. 413512305, fax: 413512029, e-mail: m.antos@czarnocin.com.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

VIII. Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Oferta na: **„Montaż zewnętrznej samonośnej obudowanej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Czarnocinie na działce nr 839/1 obręb 0006 Czarnocin.”**, w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Czarnocinie lub przesłać przesyłką pocztową na adres Zamawiającego podany w punkcie I.

Termin składania ofert – do dnia 26 czerwca 2024 r. do godziny 9:00.

Oferta otrzymana po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin

100, 28-506 Czarnocin, sala konferencyjna w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 9:10.

IX. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i jej uzupełnienia w celu dokonania jej prawidłowej oceny.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty lub unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
8. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Dokumentacja techniczna – Projekt Budowlany
2. Dokumentacja techniczna – Część rysunkowa
3. Przedmiar robót
4. Formularz oferty
5. Wzór umowy
6. Oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego

Sporządzający:

Antoni Milera

ZATWIERDZAJĄCY:

Wójt
[Podpis]
mgr Beata Buła